

**Bodywarmer softshell classique au design sportif en polyester recyclé**

Softshell 3 couches avec membrane TPU
Imperméable au vent et à l'eau (5.000 mm de colonne d'eau), respirant et perméable à la vapeur d'eau
Coutures non étanches
Intérieur en micropolaire, doublure en filet sur le devant
Col droit
2 poches latérales et 1 poche poitrine avec fermeture éclair
Fermeture éclair double sens dissimulée sur toute la longueur avec protège menton
Cordon de réglage élastiqué à la taille
Zips: YKK
JN1169: légèrement cintré

Tissu: Tissu extérieur (290 g/m²): 100% polyester (recyclé)
Doublure: 100% polyester

Pays d'origine: Bangladesch

Numéro de tarif douanier: 61143000

Conseils d'entretien:**Articles partenaire:**

Bodywarmer softshell femme
Art-Nr.: JN1169

Couleurs disponibles

	S	M	L	XL	XXL	3XL
Poids en g	490 g	520 g	560 g	595 g	630 g	665 g
VPE (Pièces par emballage intérieur / pièces par emballage extérieur)	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25

Mesures en cm	S	M	L	XL	XXL	3XL
1/2 poitrine	53,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm	72,00 cm
1/2 du bas largeur	52,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm	71,00 cm
longueur avant à partir de l'épaule	70,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	76,00 cm	78,00 cm	80,00 cm
longueur dos à partir de l'épaule	73,00 cm	75,00 cm	77,00 cm	79,00 cm	81,00 cm	83,00 cm

Couleurs disponibles

 bleu-nautique (293U)
 marron (476C)

 graphite (432C)
 noir (blackC)

 marine (296C)
 rouge (200C)



OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Le softshell avec membrane TPU se compose de trois couches. Grâce à la membrane TPU intermédiaire microporeuse, c'est un matériau à la fois imperméable, coupe-vent et respirant.



Polyester recyclé

Bouteilles en PET sont recyclées pour créer une nouvelle mode. Des bouteilles en plastique sont broyées, fondues et tissées. Les fils obtenus s'immergent parfois à cent pour cent dans la fabrication.



Colonne d'eau à partir de 1.500 mm

La capacité à résister à la pression d'eau sans que l'humidité pénètre dans un matériau est représentée par la colonne d'eau (mm). La norme minimale est une colonne de 1.500 mm.