



Klassische Softshellweste im sportlichen Design aus recyceltem Polyester

Angenehm weiches 3-Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran
Wind- und wasserdicht (5.000 mm Wasserssäule), atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig (3.000 g/m²/24h)
Nähte nicht versiegelt
Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil
Stehkragen
2 seitliche Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
Durchgehend hinterlegter 2-Wege-Reißverschluss mit Kinnschutz
Elastische Kordel am Saum zur Weitenregulierung
Reißverschlüsse: YKK
JN1169: leicht tailliert

Material:	Oberstoff (290 g/m²): 100% Polyester (recycelt) Futterstoff: 100% Polyester
Herkunftsland:	Bangladesch
Zolltarifnummer:	61143000

Reinigungshinweise:



Partner-Artikel:



Men's Softshell Vest
Art-Nr.: JN1170

Verfügbare Größen

	XS	S	M	L	XL	XXL
Gewicht in g	410 g	430 g	455 g	480 g	510 g	550 g
VPE (Stück je Innenverpackung / Stück je Außenverpackung	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25	1/25

Maße in cm	XS	S	M	L	XL	XXL
1/2 Oberweite	47,00 cm	49,00 cm	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm
1/2 Saumweite	49,00 cm	51,00 cm	53,00 cm	57,00 cm	61,00 cm	66,00 cm
Länge ab Schulter Vorderteil	61,00 cm	62,00 cm	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	70,00 cm
Länge ab Schulter Rückenteil	63,00 cm	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	70,00 cm	72,00 cm

Verfügbare Farben

- black (blackC)

navitic-blue (293U)
- brown (476C)

navy (296C)
- graphite (432C)

red (200C)



OEKO-TEX® Standard 100

OEKO-Tex® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 15.0.70467 HOHENSTEIN HTTI Getestet auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100



Softshell

Softshell mit TPU Membran besteht aus drei Schichten. Durch die mikroporöse TPU Membran als Mittelschicht wird das Material gleichzeitig wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv



Recycled Polyester

PET-Flaschen werden zu neuer Mode recycelt. Plastikflaschen werden zerkleinert, eingeschmolzen und zu neuen Garnen gesponnen, welche teilweise bis zu 100% in die Produktion mit einfließen.



Wassersäule ab 1.500 mm

Die Fähigkeit, dem Wasserdruck standzuhalten, ohne dass Feuchtigkeit durch das Material dringt, wird durch die Wassersäule angegeben (mm). Der minimale Standard für Wasserdichtheit liegt bei einer Wassersäule von 1.500 mm.