James & Nicholson

JN1011 Ladies' Outer Jacket

Giacca funzionale per condizioni meteo estreme

Tessuto antivento e idrorepellente (3.000 mm colonna d'acqua) con strato in PU
Cuciture sigillate
Traspirante e permeabile al vapore (3.000 g/m²/24h)
JN1011: leggermente sciancrata
Colletto con cappuccio integrato
2 tasche nascoste con cerniera , taschino e tasca interna portacellulare
Cordino elastico con stopper su cappuccio e in vita
Cerniera sulla schiena per ricamo

Materiale:	Tessuto esterno: 100% poliestere Fodera: 100% poliestere
Paese di origine:	Volksrepublik China
Nomenclatura doganale:	62024010

Istruzioni per il lavaggio:

Articolo:

Men’s Outer Jacket
Art-Nr.: **JN1010**

Formati disponibili

	S	M	L	XL	XXL
Peso in g	464 g	478 g	503 g	526 g	552 g
VPE (Pezzi per imballo/ pezzi per cartone	1/20	1/20	1/20	1/20	1/20

Dimensioni in cm	S	M	L	XL	XXL
1/2 petto	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm
1/2 ampiezza della vita	46,00 cm	50,00 cm	54,00 cm	58,00 cm	64,00 cm
1/2 ampiezza sotto	52,00 cm	56,00 cm	60,00 cm	64,00 cm	68,00 cm
lunghezza parte anteriore dalla spalla	64,00 cm	66,00 cm	68,00 cm	71,00 cm	74,00 cm
lunghezza del parte posteriore dalla spalla	67,00 cm	69,00 cm	71,00 cm	74,00 cm	77,00 cm
lunghezza della manica incl. spalla	76,00 cm	76,00 cm	76,00 cm	76,00 cm	76,00 cm

Colori disponibili

- azur (300U)
- red (1945C)
- black (blackC)
- white (white)
- navy (5395C)

Features

OEKO-TEX® Stoff
The fabric of this article has been tested for harmful substances and certified acc. to STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Traspirante-Permeabile al vapore acqueo
L‘abbigliamento funzionale deve eliminare il sudore alla pelle nel minor tempo possibile e permettere la sua evaporazione. La permeabilità di un materiale viene misurata in grammi per metro quadro in 24 ore (g/m²/24 h). Più alto è questo valore, più permeabile è il tessuto.

Colonna d'acqua 1.500 mm
La capacità di resistere alla pressione dell‘ acqua, senza far entrare umidità attraverso il materiale, viene indicata in altezza colonna d‘acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm.

Cuciture sigillate
Per impedire l‘entrata dell‘umidità le cuciture ed i fori d‘ago vengono sigillate con un nastro. Le cuciture sigillate sono impermeabili al 100%.

Stand: 28.05.2024 - 12:43:29